

prvok	Kombinovaná vežová zostava	hodnota parametra predkladateľa ponuky
parametre		(uviesť ponúkanú hodnotu/stručný popis ekvivalent)
(neprepisovať údaje)		
materiál	nosná konštrukcia lepené hranoly 90x90 mm impregnované systémom Extra Cost-voskový roztok obohatený anorganickými soľami injekčne aplikované do jadra drevnej hmoty, výplne z drevených dosiek, šmýkačka - recyklovateľný polyetylén s oblými hranami alebo sklolaminátový zjazd s bočnicami z farbeného polyetylénu, nerezový spojovací materiál + PP krytky, kovové časti+kotvenie - nerezové a žiarovo pozinkované	
certifikácia podľa normy STN EN 1176	áno	
veková kategória	min 2 do max. 8 rokov	
výška voľného pádu	do 1 metra	
rozmer prvku	min. 331 X 78 X 178 cm	
rozмеры bezpečnostnej plochy	675 x 375 cm	
dopadová plocha podľa STN EN 1177	gumenná zatrávňovacia rohož podľa STN EN 1177	
hĺbka kotvenia	-60 cm	
zostava obsahuje	1 veža bez striedky, 1 schody so zábradlím, 1 šmýkačka s plastovými PE bočnicami s podestou 100 cm	
počet kusov	1	

prvok	Prevažovacia hojdačka	hodnota parametra predkladateľa ponuky
parametre		(uviesť ponúkanú hodnotu/stručný popis ekvivalent)
(neprepisovať údaje)		
materiál	nosná konštrukcia guľatina 130 mm impregnované systémom Extra Cost-voskový roztok obohatený anorganickými soľami injekčne aplikované do jadra drevnej hmoty, nerezový spojovací materiál + PP krytky, kovové časti+kotvenie - nerezové a žiarovo pozinkované, 2 držadlá kovové, 2 tlmiace pneumatiky	
certifikácia podľa normy STN EN 1176	áno	
veková kategória	min 3 do max. 12 rokov	
výška voľného pádu	do 0,95 metra	
rozmer prvku	min. 300 x 53 x 75 cm	
rozмеры bezpečnostnej plochy	521 x 254 cm	
dopadová plocha podľa STN EN 1177	gumenná zatrávňovacia rohož podľa STN EN 1177	
hĺbka kotvenia	-60 cm	
kapacita	2 osoby	
počet kusov	1	

prvok	Visiaca dvojhojdačka 2x sedák klasik	hodnota parametra predkladateľa ponuky
parametre		(uviesť ponúkanú hodnotu/stručný popis ekvivalent)
(neprepisovať údaje)		
materiál	nosná konštrukcia lepené hranoly 90x90 mm impregnované systémom Extra Cost-voskový roztok obohatený anorganickými soľami injekčne aplikované do jadra drevnej hmoty, sedadlá hojdačky, závesy a reťaze - mäkké protinárázové sedadlá s oceľovým jadrom, kovové samomazacie závesy zabezpečené proti manipulácii a pozinkované kalibrované reťaze, nerezový spojovací materiál + PP krytky, kovové časti+kotvenie - nerezové a žiarovo pozinkované	
certifikácia podľa normy STN EN 1176	áno	
veková kategória	min 3 do max. 11 rokov	
výška voľného pádu	do 1,2 metra	
rozmer prvku	min. 398 x 154 x 218 cm	
rozмеры bezpečnostnej plochy	730 x 695 cm	
kapacita	1 + 1 osoba	
dopadová plocha podľa STN EN 1177	gumenná zatrávňovacia rohož podľa STN EN 1177	
hĺbka kotvenia	-60 cm	
počet kusov	1	

prvok	Preliezačka šesťuholník	hodnota parametra predkladateľa ponuky
parametre		(uviesť ponúkanú hodnotu/stručný popis ekvivalent)
(neprepisovať údaje)		
materiál	nosná konštrukcia lepené hranoly 90x90 mm impregnované systémom Extra Cost-voskový roztok obohatený anorganickými soľami injekčne aplikované do jadra drevnej hmoty, nerezový spojovací materiál + PP krytky, kovové časti+kotvenie - nerezové a žiarovo pozinkované, laná - nylonové prúty s oceľovým jadrom potiahnuté polyetylénovou vrstvou, výplne - farebný recyklovaný polyetylén hrúbka min. 20	
certifikácia podľa normy STN EN 1176	áno	
veková kategória	min 3 do max. 11 rokov	
výška voľného pádu	do 2,09 metra	
rozmer prvku	min. 222 x 192 x 209 cm	
rozмеры bezpečnostnej plochy	594 x 575 cm	
hĺbka kotvenia	-60 cm	
dopadová plocha podľa STN EN 1177	gumenná zatrávňovacia rohož podľa STN EN 1177	
zostava obsahuje	drevená konštrukcia, 6 nôh drevených, 1 lanová spleť šplhacia, 1 lezecká stena s úchytmi, 1 lano šplhacie, 1 rebrina kovová, 1 hrazda, 1 dvojhrazda	
počet kusov	1	
Dátum		Podpis